

CS6/T

6.5" DUAL CONE CEILING SPEAKER



The **CS6/T** is high quality, compact and easy to install speaker, delivering excellent performance.

Its optimised frequency response allows for clear communication, while the stylish design lends itself to discreet integration with any decor.

CS6/T es un altavoz de alta calidad, excelente rendimiento, compacto y fácil de instalar.

Su optimizada respuesta en frecuencia y estilizado diseño para empotrar en el techo permite la integración en la decoración de cualquier espacio.

MAIN FEATURES

6.5" dual cone speaker

16- Ω impedance. Up to 8 speakers can be installed in parallel on each channel of a low-impedance amplifier.

Built-in 100 V line transformer with impedance/power selector.

Compatible with our HD and SD Amplifiers.

Aluminium grille to avoid oxidation under unfavourable environmental conditions.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Altavoz de 6.5" de doble cono.

Impedancia de 16 Ω que permite instalar hasta 8 altavoces en paralelo por canal con un amplificador de baja impedancia.

Transformador incorporado para conexión a línea de 100 V, con selector de impedancia/potencia.

Compatible con nuestros amplificadores de la serie HD y SD.

Reja protectora de aluminio evita la oxidación en condiciones ambientales desfavorables.

CS6/T

6.5" DUAL CONE CEILING SPEAKER



FRONT VIEW



REAR VIEW

TECHNICAL FEATURES

CS6/T

Power Handling R.M.S. Program	10 W (direct) 20 W (direct) 100 V Line-5W/10W with selector
Sensitivity 1W/1m	92 dB
Impedance	16 Ω 100 V Line-2k Ω /1k Ω with selector
Frequency Response (-10 dB)	78 Hz - 19 kHz
Components	1x 6.5" Woofer dual cone
Connections	terminal strip
Dimensions (ØExt / ØInt)	228 mm / 194 mm
Depth (inner)*	81 mm
Weight	0.9 kg

* INNER DEPTH

