

LN18SW LN18BR

Bass reinforcement with
Neodymium Speakers
Refuerzos de graves
con altavoces de neodimio



The subwoofers in the LN Series (**LN18BR**) are the ideal choice for any system that requires enhanced bass frequencies. Their original acoustic design combined with state of the art Neodymium woofers means excellent performance and sound quality. In the 18" version we also find the **LN18SW** with its compact size and ideal for permanent installations.

Main Features

18" neodymium woofer with 3" voice coil (LN18SW) and 4" voice coil (LN18BR).

Integrated LPF (low pass filter).

Passive-parallel and bi-amplified use with all models of the LN Series.

M20 Top plate to use the cabinet with a rod.

Exclusive design, light and compact.

4 Ohms on LN18BR (8 Ohms available under request).

Los subwoofers de la Serie LN (**LN18BR**) son la elección ideal para cualquier sistema que requiera un refuerzo en bajas frecuencias. El original diseño de su recinto acústico combinado con woofers de neodimio de última generación, proporcionan un excelente rendimiento y calidad sonora. En la versión de 18" encontramos también el **LN18SW** de tamaño compacto e ideal para instalaciones fijas.

Principales características

Altavoz de 18" en neodimio (LN18BR con bobina de 4", LN18SW con bobina de 3").

Filtro LPF (paso bajo) integrado.

Posible uso en pasivo-paralelo / bi-amplificado con el resto de recintos de la Serie LN.

Pletina de M20 en la parte superior para utilización con barra soporte.

Diseño exclusivo, ligero y compacto.

LN18BR en versión 4 Ohms (bajo pedido a 8 Ohms).

Technical Features Características técnicas	LN18SW	LN18BR
Power Handling Capacidad de potencia		
R.M.S.	500 W	800 W
Program	1000 W	1600 W
Components Componentes		
LF-MF	1x18" Neodym. Woofer	1x18" Neodym. Woofer
HF		
Directivity H/V Directividad H/V	Omnidirectional	Omnidirectional
Frequency Response * Respuesta en frecuencia *	35 Hz - 200 Hz	35 Hz - 180 Hz
Sensitivity 1W/1m Sensibilidad 1W/1m	100 dB	100 dB
Impedance Impedancia	8 Ohms	4 Ohms
Connections Conexiones	2 x Speak. +1/-1 Sig. In	2 x Speak. +1/-1 Sig. In
Dimensions (HxWxD) Dimensiones (AlxAxPx)	512 x 635 x 512 mm	550 x 740 x 670 mm
Net weight Peso (neto)	29.0 kg	43.0 kg

* -10dB. Half Space Anechoic



Accessories Accesorios



SP/CR

D:35mm/L:80 cm Distance rod with M20 Thread
Barra soporte D:35mm/L:80 cm con rosca M20



Enhanced bass frequencies with Neodymium transducers, solid and easy to transport.
Un adecuado refuerzo de graves, con transductores de neodimio, sólido y fácil de transportar.